 平光白/藍
NH265FA/PB003

 珍珠黑/蘋果綠
NH359PA/YG032

 豔紅/消光銀
RR004CA/NH292



鋒芒內斂的騎士精神 **125**



高亮度尾燈

盾牌式LED後燈與第二煞車燈



鷹眼造型LED位置燈



前煞車碟盤

後煞車碟盤

不鎖死、不打滑，緊急狀況更安全

規格表

長/寬/高	1860/725/1115 mm
軸距	1255 mm
空重	125 kg
動力輸出方式	四行程
引擎型式	SR25
總排氣量	124.8 c.c.
懸吊裝置(前/後)	TELESCOPE / DOUBLE SWING
輪胎規格(前/後)	110/70-12 / 120/70-12



USB充電插槽

隨時能充電，3C生活無拘束



LED儀表



擴增置物大空間


容量提升，可置入XL全罩安全帽，收納更方便



『V.A.C.S.』雙進氣通道



『V.A.C.S.』電磁閥



V.A.C.S TECH

V.A.C.S 可變進氣戰斧引擎

『V.A.C.S.』：係利用一大一小的進氣通道，並搭配以電磁閥開關來控制引擎於高速與低速狀態時所需不同空氣流量的進氣系統。藉由『V.A.C.S系統』中電磁閥有效調整進氣效率，就可大福提升引擎低中速域運轉時之馬力與扭力，同時達到更佳油耗表現，搭載了全新可變進氣邏輯的G6車系，除擁有原本四閥門的高轉速的引擎優勢外，同時進化達到最佳化進氣效率。

KYMCO
光陽工業股份有限公司
www.kymco.com.tw



PDBR2016 MAY-G6 125 Prn,01 2016年5月印製
請以實車為主，敬請參照車主使用手冊使用本產品。
產品最新資訊、規格、配備請以光陽網站公告為準。



能源效率
第4級

■ G6 125 (SR25FF)

能源效率測試方法	等級(註一)	年耗油量(公升)	平均油耗(註二)
機器腳踏車燃料消耗量試驗法	4級	109	41.4

(註一):超過100cc至150cc (註二):測試值(公里/升)



4V戰斧引擎專用油

08401-085
容量：0.85 L
黏度：SL 10W/40