

XSENSE 150



項目	規格	項目	規格	項目	規格
引擎型式	SR30	點火方式	ECU控制全晶式點火	軸距	1230mm
排氣量	149 c.c.	起動方式	電起動	車輛重量	115kg(空重)
缸徑×衝程	φ 59mm x 54.5mm	油箱容量	6.0L	輪胎	前後輪 110/70-12
壓縮比	10.8:1	機油全容量	0.9L	使用燃料	92以上無鉛汽油
變速方式	CVT	齒輪油全容量	120c.c.(mL)	火星塞	NGK CPR8EA-9
離合器	乾式離心式	全長 / 全寬 / 全高	1800mm / 710mm / 1110mm	電瓶容量	12V6.8Ah(型號7B-BS)



■ 藍 PB003CA ■ 平光墨綠 BG531FA ■ 珍珠白 WN193PA ■ 消光灰 NH069FA



XSENSE 150



符合六期環保認證 新上市



■ XSENSE 150 雙碟版(SR30KA) Noodoe版(SR30KC)

能源效率測試方法	等級(註一)	年耗油量(公升)	平均油耗(註二)
機器腳踏車燃料消耗量試驗法	4級	109	41.4

(註一):超過250cc至500cc (註二):測試值(公里/公升)



5V車用充電插座

於車頭配置標準5V車用充電插座，方便行動裝置（如：行動電話、GPS）充電使用，並可避免因傳統配置上，因電源線過長所造成使用不便的狀況。



舒適性提升的人體工學坐墊



28L大置物空間



Navigation 騎乘導航

Noodoe車聯網科技

立體造型飾框，儀表顯示內容裡可呈現整車資訊，如：電瓶電壓、速度、區間里程與總里程累計。並提供「時間、時速表、天氣、智慧羅盤、通知、導航及尋車」功能。（SR30KC專屬）



汽車級質感大燈

流線外觀造型，配合主體顏色變化於鏡片內延伸一飾板，使整體造型一體化，呼應歐風工藝精神。內部高效率反射鏡設計，增加騎乘者的行車安全。



高質感LED燈條尾燈

以透明燈殼，將內部立體造型飾板完整呈現，透過高亮度LED，表現出其高質感與先進概念，利用導光原理讓光條有如雙翼展開，穿梭在街道上可讓你成為眾人注目的焦點。



後碟：雙活塞卡鉗200mm碟剎

CVT無段變速系統優化

配合引擎前軸馬力輸出，調整CVT傳動系統的變速特性，使加速性更提升，加速感覺更輕快。高效率皮帶，使動力傳輸更平穩，加速更順暢，騎乘操控的反應靈敏；同時降低引擎轉速，達到省油、降低震動的效果。



後輪出力表現再提升

CVT的優化使變速更順暢，加速感覺更輕快，動力傳輸更平穩，不論起步或再加速皆表現優異，反應靈敏低延遲，能確實傳達油門的操控，回饋騎士良好的駕馭感覺。



前碟：雙活塞卡鉗220mm浪花碟



迴力鏢氣壩

跑車進氣造型，強調天生運動性格。

輕量化車架設計

採用高張力管材設計，輔以CAE分析將車架強度剛性最佳化設計。

XSENSE 150